

termék: 5G szűrő = bemenetek száma: 1 = kimenetek száma: 1 = frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz =
elnyomott sáv: 700–2 400 MHz = csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB = csatlakozók: IEC csatlakozó =
védelem: IP20 = előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA = méretek: 16 × 68 mm = értékesítési
csomagolás: 1 db, doboz



J5712 1/-/10/200
25 08 100 200 EM694IEC

Tápegységek

- antenna preamp és elosztó tápellátása duplexerrel
- kim. feszültség: 12 V/300 mA vagy 12 V/100 mA, F/IEC csatl.
- tápkábel hossza: 1,5 m

típus: SMPS kapcsolt = a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása = bemeneti
feszültség: 110–230 V = kimeneti feszültség: 12 V = kimeneti áram: 300 mA = ECO dizájn = fogyasztás
készletben: <0,3 W = tápegység csatlakozó = bemeneti csatlakozó: F csatlakozó = kimeneti
csatlakozó: IEC = tápkábel: 1,5 m = méretek: 70 × 57 × 23 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



J5810 1/-/-/80
17 02 010 035 EM-12SP

típus: SMPS kapcsolt = a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása = bemeneti
feszültség: 110–230 V = kimeneti feszültség: 12 V = kimeneti áram: 100 mA = ECO dizájn = fogyasztás
készletben: <0,3 W = tápegység csatlakozó = bemeneti csatlakozó: F csatlakozó = kimeneti
csatlakozó: F-csatlakozó = tápkábel: 1,5 m = méretek: 24 × 68 × 35 mm = értékesítési csomagolás: 1 db,
doboz



J58133 1/-/-/70
17 02 010 034 BEN-712A