

- kiegészítő beltéri csengő
- kamera látószöge: 130°
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- tárolás SD-kártyán
- felhőalapú tárolás
- lopás elleni védelem
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- hangkommunikáció: kétirányú
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- WebRTC funkció



H4032 1/-/-/10
30 10 040 320 IP-15S

Tartozékok beléptető rendszerekhez

- elektromos ajtóvezérlés a biztonsági rendszer lelke
- gyakran beléptető billentyűzettel/ujjlenyomat olvasóval
- a hozzáférés ellenőrzése után az ajtó automatikusan kinyílik
- billentyűzet 2 relével, beépített RFID kulcstartó-olvasóval
- memóriakártya kapacitása: akár 1 000 kód

H8013 1/100/-/700
30 80 000 013 H8013



termék: RF ID kulcs = méretek: 28 × 7 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, tasak = frekvencia: 125 kHz

C0024 1/-/-/30
28 04 000 013 C0024



termék: zár = típus: mechanikus kapcsolással, NYITOTT helyzet - állandó belépés = táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) = méretek: 25 × 28 × 250 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

C0025 1/-/-/30
28 04 000 014 C0025



termék: zár = típus: egy időköddel (time pin), NYITOTT elektromos impulzus után, az ajtón áthaladva ZÁRT lesz = táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) = méretek: 25 × 28 × 250 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

C0030 1/-/-/12
28 04 000 030 EM-0280A



termék: ajtózár = típus: EM-0280A = táplálás: 12 V DC (není součást balení) = méretek: 250 × 25 × 32 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

H5023 1/-/-/18
30 69 050 230 IP-006AX



termék: billentyűzet RFID, TUYA = kapcsoló relék száma: 1 = kódok száma: akár 1 000 = táplálás: 12 V AC/DC (nem tartozék) = méretek: 23 × 78 × 115 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, doboz = frekvencia: 125 kHz = támogatott OS: Android, iOS = kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer = protokoll: Wi-Fi = jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi = felhőalapú tárolás

H7009 1/-/-/50
30 70 000 009 H7009



max. teljesítmény összesen: 12 V/5 A = bemeneti feszültség: 100–240 V~, 47–63 Hz = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = a következő termékekhez tervezett: univerzális = LED jelzőfények = kimeneti feszültség: 12 V DC = kimeneti áram: max. 5 000 mA = tápellátás típusa: kábel nélkül = méretek: 77 × 55 × 92 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz