

hatótávolság: 120 m = dallamok száma: 16 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: USB-port – 2 A, ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5760T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 5 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5760
34 02 060 000

1/-/5/10
P5760



hatótávolság: 120 m = dallamok száma: 16 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5760T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 5 szint = a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)



P5763
34 02 060 001

1/-/5/10
P5763



hatótávolság: 120 m = dallamok száma: 16 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = tartalék (pót) nyomógomb: P5760T = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 5 szint = a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)



P5763R
34 02 063 000

1/-/5/15
P5763R



hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5727T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5727
34 02 025 000

1/-/-/8
P5727



hatótávolság: 60 m = dallamok száma: 1 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 75 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5723T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5705
34 02 005 000

1/-/4/12
98080S

