

hatótávolság: 180 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 90 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5729T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: áramtalanított = a vevők száma a csomagolásban: 2 darab = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5731 1/-/-/8
34 02 116 000 P5731

hatótávolság: 180 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 90 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5729T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: áramtalanított = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5729B 1/-/-/14
34 02 121 000 P5729B

hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 110 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5732T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1x 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5733W 1/-/-/14
34 02 122 000 P5733W

hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 110 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5732T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1x 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5733S 1/-/-/14
34 02 123 000 P5733S

hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 36 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 110 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5732T = vízálló gomb: IP44 = a gomb tápellátása: 1x 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5733G 1/-/-/14
34 02 124 000 P5733G