

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 100 m = védelem: IP44 = a csengőtípushoz tervezett: 98103, 98098, 98105, 98080S



P5723T
34 02 108 000

1/-/-/48
98YK



táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 150 m = védelem: IP44 = a csengőtípushoz tervezett: P5727



P5727T
34 02 112 000

1/-/-/50
P5727T



táplálás: 1× 12 V A23 (tartozék) = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 180 m = védelem: IP56 = a csengőtípushoz tervezett: P5728, P5730



P5728T
34 02 113 000

1/-/-/50
P5728T



táplálás: áramtalanított = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 180 m = védelem: IP44 = a csengőtípushoz tervezett: P5729, P5729B, P5731



P5729T
34 02 114 000

1/-/-/50
P5729T



táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 100 m = védelem: IP44 = a csengőtípushoz tervezett: P5732, P5733W, P5733S, P5733G



P5732T
34 02 117 001

1/-/-/50
P5732T

