

AC feszültség: 4–600 V = AC áram: 400 A = DC feszültség: 400 mV – 600 V = DC áram: 400 A = lakatfogó multiméter = kijelző megjelenítése: 3 3/4 digit = tartomány kiválasztása: automatikus = elektromos ellenállás: 400 Ohm – 40 MOhm = vezeték folytonossága = dióda tesztelése = hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C = a leolvasott értékek rögzítése = automatikus kikapcsolás = tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok = táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) = méretek: 38 × 71 × 194 mm

**M0400**

1/-/-/20

22 02 013 000

MD-410C

AC feszültség: 2–600 V = AC áram: 2–600 A = DC feszültség: 200 mV – 600 V = lakatfogó multiméter = kijelző megjelenítése: 3,5 digit = tartomány kiválasztása: automatikus = elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm = vezeték folytonossága = dióda tesztelése = a leolvasott értékek rögzítése = automatikus kikapcsolás = tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok = táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék) = méretek: 36 × 76 × 190 mm

**M0305**

1/-/-/24

22 02 015 000

MD-310C

vezeték hossza: 95 cm = max. terhelés: 1 A, 30 V AC, 60 V DC = tippek cseréjének lehetősége = szín: piros, fekete = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter


**S4001N**

1/5/-/50

23 04 000 101

S4001N

vezeték hossza: 95 cm = max. terhelés: 10 A, 1 kV, CAT III = szín: piros, fekete = értékesítési csomagolás: tasak

**S4003**

1/-/-/200

23 04 000 300

BB58

AC feszültség: 2–600 V = AC áram: 200 µA – 200 mA = DC feszültség: 200 mV – 600 V = DC áram: 200 µA – 200 mA = kijelző megjelenítése: 3 1/2 digit = háttérvilágítás = tartomány kiválasztása: automatikus = elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm = vezeték folytonossága = dióda tesztelése = a max. érték rögzítése = a leolvasott értékek rögzítése = automatikus kikapcsolás = tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok = táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) = méretek: 44 × 38 × 230 mm

**M3216**

1/-/-/6

22 02 021 000

MD-300