

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli = váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli =
váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V = a polaritás megállapítása = kontakt mentes
mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés = jelzés: optikai = táplálás:
2× 1,5 V LR41 (tartozék) = frekvenciatartomány: 0–60 Hz = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

**M0018**

1/5/-/45

22 01 001 000

VT-110

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli = váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli =
váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V = a polaritás megállapítása = kontakt mentes
mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés = két érzékenység beállítása
= jelzés: optikai + akusztikus = táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) = frekvenciatartomány: 0–60 Hz =
értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

**M0048**

1/5/-/50

22 01 002 000

VT-120

egyenáramú feszültség: 6–400 V = váltakozó feszültség: 6–400 V = váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V,
12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V = a polaritás megállapítása = jelzés: optikai = táplálás: a tápegységről =
frekvenciatartomány: 0–60 Hz = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

**M0003B**

1/-/5/40

22 01 015 000

VT-211

akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V gomb. = típus: UNI D3 = terhelési ellenállás érték az AA,
AAA, C, D, 9 V esetében: univerzális = a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univerzális = méretek:
110 × 60 × 25 mm

**N0322**

1/-/5/50

22 03 003 000

UNI D3