

Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők



Szobatermosztátok

Szobatermosztátok EMOS

- beltéri termosztát a fűtés- vagy hűtőrendszer vezérléséhez
- manuális vagy digitális, programozható ciklus
- vezeték nélküli, vezetékes, csíptetős (vízhőm. megfigyelése)
- általában világító kijelzővel, és mindig fagyvédelemmel
- népszerű: vezeték nélk. dig. termosztátok (könnyen szerelh.)

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható = hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C = hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként = fagyvédelem = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív = az adó tápellátása: 2 × 1,5 V AA (tartozék) = a vevő tápellátása: 230 V AC = a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm = az adó mérete: 23 × 97 × 122 mm



P56110T

1/-/-/10

21 01 309 000

P56110T

termosztát típusa: vezeték nélküli = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android) = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő rendszer = programok száma: felhasználó által állítható = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, felbontás 0,5 °C = fagyvédelem = ON/OFF funkció = szünetelő üzemmód = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív = az adó tápellátása: 5 V USB adapter (tartozék) = a vevő tápellátása: 230 V AC = a vevő mérete: 37 × 86 × 86 mm = az adó mérete: 15 × 96 × 96 mm = a csomagolás része: vezeték nélküli termosztát, vezeték nélküli vevő, USB autós töltő 5 V / 1,5 A, mikro USB kábel 1,5 m



P5623

1/-/-/8

21 01 306 000

P5623