

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = ON/OFF funkció = szüneti üzemmód = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 10 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív = az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) = a vevő tápellátása: 230 V AC = a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm = az adó mérete: 26 × 126 × 84 mm


P56160T

1/-/-12

21 01 307 000

P56160T

termosztát típusa: vezeték nélküli = vezérlés típusa: manuális elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív = az adó tápellátása: 2× 1,5 V AAA (tartozék) = a vevő tápellátása: 230 V AC = a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm = az adó mérete: 28 × 120 × 77 mm


P5614

1/-/-12

21 01 106 010

P5614

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = ON/OFF funkció = szüneti üzemmód = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív = táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) = méretek: 26 × 126 × 84 mm


P56060T

1/-/-40

21 01 208 000

P56060T

termosztát típusa: vezetékes = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív = táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) = méretek: 26 × 120 × 78 mm


P5607

1/-/-20

21 01 209 000

P5607

termosztát típusa: vezetékes = vezérlés típusa: manuális szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív = táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) = méretek: 30 × 120 × 77 mm


P5604

1/-/-40

21 01 106 000

P5604