

termosztát típusa: vezetékes = vezérlés típusa: manuális szobatermosztát = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C, 1 °C-onként = fagyvédelem = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív = táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) = méretek: 40 × 93 × 86 mm


P5603R

1/-/-/36

21 01 106 001

P5603R

termosztát típusa: padlófűtéshez vezetékes, rejtett padlófűtés = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő rendszer = programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 99 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 95 °C, 0,5 °C-onként = fagyvédelem = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás = táplálás: 230 V AC = méretek: 43 × 86 × 90 mm = a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m


P5601UF

1/-/-/14

21 01 210 000

P5601UF

termosztát típusa: érintkezős vezetékes = vezérlés típusa: manuális termosztát = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C = hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív = táplálás: 230 V, 400 V AC = méretek: 38 × 54 × 105 mm


P5681

1/-/5/20

21 01 103 000

T80

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel = vezérlés típusa: manuális termosztát = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C = hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív = kapilláris érzékelő hossza: 1 m, Ø 7 mm = táplálás: 230 V, 400 V AC = méretek: 38 × 54 × 105 mm


P5682

1/-/5/20

21 01 104 000

T80F

termosztát típusa: érintkezős vezetékes = vezérlés típusa: manuális termosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív = táplálás: 230 V AC = méretek: 41 × 50 × 138 mm


P5683

1/-/5/30

21 01 107 000

P5683