

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel = vezérlés típusa: manuális termosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 5 °C és 90 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 90 °C, 0,1 °C-onként = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív = kapilláris érzékelő hossza: 0,9 m, Ø 6 mm = táplálás: 230 V AC = méretek: 36 × 45 × 138 mm


P5684

1/-/5/30

21 01 108 000

P5684



termosztát típusa: érintkezős vezetékes = vezérlés típusa: manuális termosztát = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C = hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív = táplálás: 230 V, 400 V AC = méretek: 57 × 38 × 108 mm, merülőhüvely: 110 mm, Ø 8 mm, 1/2" menet


P5685

1/-/5/15

21 01 109 000

P5685



termosztát típusa: érintkezős vezetékes = vezérlés típusa: manuális termosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan = hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként = ON/OFF funkció = kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz = kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív = táplálás: 230 V AC = méretek: 45 × 36 × 140 mm, merülőhüvely: 58 mm, Ø 8 mm, 1/2" menet


P5686

1/-/5/20

21 01 110 000

P5686



termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval = kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes = kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív = a vevő tápellátása: 230 V AC = a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm


P56110TR

1/-/-/36

21 01 308 000

P56110TR



termosztát típusa: foglalat = vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát = háttérvilágítású kijelző = vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer = programok száma termosztáthoz: felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szer naponta) = hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta = hőmérsékletmérés: 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C = hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C = állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként = programok száma időzítőhöz: 24 = kapcsolások száma naponta időzítőhöz: 24 = nyári / téli időszámítás funkció = visszazámlálási funkció = méretek: 82 × 62 × 146 mm


P5660FR

1/-/-/16

21 06 000 100

P5660FR

