

CO- és füstérzékelők

- gáz bojler/tűzhely/kandalló mellé
- szénmonoxid-érzékelő (a szénmonoxid szintelen és szagtalan)
- EMOS érzékelők 7 vagy 10 év élettartammal

észlelés típusa: detektor CO = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C = üzemi nedvességtartalom: 30-95 % = élettartam: 10 év = védettség: IP30 = táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



P56402 1/-/5/15
21 01 501 020 GS827

észlelés típusa: Füstérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezeték nélküli = modul hatóköre: akár 20 m = jelátviteli frekvencia: 433 MHz = üzemi hőmérséklet: 10 °C és 45 °C = üzemi nedvességtartalom: 30-95 % = élettartam: 10 év = védettség: IP20 = táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



P56500 1/-/5/15
21 01 505 000 GS558

észlelés típusa: Füstérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C = üzemi nedvességtartalom: 5-95 % = élettartam: 10 év = táplálás: 1× 9 V, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



P56501 1/-/5/40
21 04 101 000 GS536

észlelés típusa: gázérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C = üzemi nedvességtartalom: 0-95 % = élettartam: 5 év = védettség: IPX2D = táplálás: 230 V AC = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



P56450 1/-/-/18
21 01 505 003 GS869