

észlelés típusa: Füstérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelés = jelzés típusa: optikai és hang = további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezetékkel (max. 40 db) = üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C = üzemi nedvességtartalom: 0–93 % = élettartam: 10 év = táplálás: 230 V AC, tartalék akkumulátor: 1 db 9 V-os, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10
YEARS



P56502

1/-/-/12

21 01 505 006

TSS890B-HI

észlelés típusa: tűzérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = üzemi hőmérséklet: 0 °C és 65 °C = üzemi nedvességtartalom: 0–93 % = élettartam: 10 év = táplálás: 1× 9 V, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10
YEARS



P56300

1/-/-/30

21 04 102 000

THS916A

Szelepzár GoSmart

- Kézi és automatikus vezérlés
- Időzítő funkció az ütemezés beállításához
- Nagy teljesítmény és nyomaték
- Azonnali reakció az ütközésérzékelésre
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével



- termék: szelepvezérlő
- csőátmérő: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- nyomaték: max. 5,88 Nm
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C
- üzemi nedvességtartalom: <95 %
- védettség: IP20
- táplálás: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (tartozék)
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



P5640S

1/-/-/12

21 05 564 000

P5640S