

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61512 10/-/-/360
20 01 151 020 15/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61513 10/-/-/360
20 01 151 030 15/10 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61514 10/-/-/360
20 01 151 040 15/10 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61515 10/-/-/360
20 01 151 050 15/10 ZEL/ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61516 10/-/-/360
20 01 151 060 15/10 ZLUTA