

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61517 10/-/-/360
20 01 151 070 15/10 HNEDA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61519 10/-/-/360
20 01 151 090 15/10 GREEN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 60 x 150 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F615992 10/-/-/360
20 01 151 092 15/10 COLOR MIX

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 70 x 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61921 10/-/-/200
20 01 192 010 19/20 BILA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő



- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méret: 70 x 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61922 10/-/-/200
20 01 192 020 19/20 CERNA