

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



F61929

10/-/-/200

20 01 192 090

19/20 ZELENA



F61999

10/-/-/200

20 01 192 099

19/20 MIX 10KS

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



Egyéb

- textil, jelölő és fényvisszaverő szalagok is kaphatók
- önvulkanizáló szalagok: gumi vagy szilikon anyagú
- univerzális SZIGETELŐ SZALAG: erős, kiválóan tapad, vízálló
- fényv. szalagok: kerékp., gyalogos, babakocsi biztonságáért
- kétoldalú akril szalagok: kiváló tapadás és rugalmasság

a tekercs hossza: 1 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: szintetikus ragasztó = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 100 mm = a szalag vastagsága: 0,7 mm = szalag típusa: PVC hordozó



F6100

1/-/-/32

20 05 061 000

POOLREPAIR
TRANSPARENT

a tekercs hossza: 1 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: szintetikus ragasztó = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 100 mm = a szalag vastagsága: 0,7 mm = szalag típusa: PVC hordozó



F6110

1/-/-/32

20 05 061 100

POOLREPAIR
BLACK