

a tekercs hossza: 25 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: akril = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: minden típusú polikarbonát javítása, üvegtáblák javítása = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 50 mm = a szalag vastagsága: 0,15 mm = szalag típusa: PE hordozó

**F6200**

1/-/-/30

20 05 062 000

GREENHOUSE
TAPE

a tekercs hossza: 3 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: akril = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 20 mm = a szalag vastagsága: 1,00 mm = szalag típusa: PE hab

**F6090**

1/-/-/80

20 05 060 900

IZOTAPE FOAM

a tekercs hossza: 3 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: akril = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 30 mm = a szalag vastagsága: 2 mm = szalag típusa: akril kétoldali szalag

**F6300**

1/-/-/30

20 05 063 000

EM-2303N

szalag típusa: aszfalt textilszalag = a szalag szélessége: 15 mm = a tekercs hossza: 15 m = a szalag vastagsága: 0,4 mm = minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: aszfalt = integrált szövetháló = méretek: 80 × 17 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható

**F6515**

1/-/-/60

20 02 151 520

15/15 CERNÁ

szalag típusa: aszfalt textilszalag = a szalag szélessége: 19 mm = a tekercs hossza: 10 m = a szalag vastagsága: 0,4 mm = minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: aszfalt = integrált szövetháló = méretek: 70 × 17 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható

**F6910**

1/-/-/60

20 02 191 020

19/10 CERNÁ