

szalag típusa: önvulkanizáló szalag = a szalag szélessége: 19 mm = a tekercs hossza: 10 m = a szalag vastagsága: 0,76 mm = minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-95 °C = ragasztóanyag: gumi = javasolt alkalmazás: tömítés, javítások = méretek: 120 × 20 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz



F51912
20 03 191 020

1/-/5/30
19/10
SELFUSING



szalag típusa: önvulkanizáló szalag = a szalag szélessége: 25 mm = a tekercs hossza: 5 m = a szalag vastagsága: 0,76 mm = minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-95 °C = ragasztóanyag: gumi = javasolt alkalmazás: tömítés, javítások = méretek: 95 × 28 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz



F52502
20 03 250 520

1/-/5/30
25/5 SELFUSING



szalag típusa: vulkanizált szilikon = a szalag szélessége: 25 mm = a tekercs hossza: 3 m = a szalag vastagsága: 0,60 mm = minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 8 kV/mm = lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc = telepítési hőmérséklet-tartomány: -60-260 °C = UV-ellenálló = nyomásálló illesztés létrehozása = javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert, javítások a motortérben, csövek, tömlők gyorsjavítása = méretek: 60 × 30 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



F52503
20 03 250 320

1/-/20/80
25/3 SILICONE



szalag típusa: univerzális öntapadó RAGASZTÓSZALAG = a szalag szélessége: 48 mm = a tekercs hossza: 10 m = a szalag vastagsága: 0,21 mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-80 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: szintetikus gumi = javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert = integrált szövetháló: 70 szál = méretek: 105 × 48 mm = értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz



F6030
20 02 502 002

10/-/-/50
48/10 UNITAPE



szalag típusa: LDPE (alacsony sűrűségű polietilén) figyelmeztető szalag = a szalag szélessége: 75 mm = a tekercs hossza: 250 m = a szalag vastagsága: 0,03 mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-30 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-30 °C = UV-ellenálló = javasolt alkalmazás: munkaterületek, sportpályák és különböző veszélyes helyek elkerítésére = méretek: 140 × 75 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz



F87525
20 04 752 500

1/-/-/18
75/250 BARRIER

