

szalag típusa: akril kétoldalú szalag = a szalag szélessége: 12 mm = a tekercs hossza: 3 m = a szalag vastagsága: 1,00 mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-40 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-40 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: akril = javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert = méretek: 88 × 12 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



F6060

1/-/10/60

20 06 000 000

12/3 ACRYL

szalag típusa: akril kétoldalú szalag = a szalag szélessége: 18 mm = a tekercs hossza: 3 m = a szalag vastagsága: 1,00 mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-40 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-40 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: akril = javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert = méretek: 88 × 18 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



F6080

1/-/10/60

20 06 000 010

18/3 ACRYL

szalag típusa: fényvisszaverő biztonsági ragasztószalag = a szalag szélessége: 25 mm = a tekercs hossza: 2 m = a szalag vastagsága: 0,19 mm = ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C = UV-ellenálló = ragasztóanyag: kaucsuk = javasolt alkalmazás: hobbi, kerékpározás, biztonsági funkció = méretek: 53 × 53 × 25 mm = értékesítési csomagolás: 12 db, display box



F6070

12/-/-/216

20 05 000 010

25/2 REFLEX
TAPE