

## Incara™ Disq 60

### bútorlapba süllyesztett csatlakozóaljzatok



6 547 31



6 547 28



6 547 28 - fedéllel ellátott kivitel



6 547 32



6 547 30

#### Műszaki paraméterek az **57. oldalon**

Bútorba süllyesztett beépítéshez Ø60 mm-es átmérőjű kivágás szükséges.

Három telepítési mód:

- Süllyesztett beépítés bútorlapba (íróasztal), 6-40 mm vastagságban
- Süllyesztett beépítés puha felületbe (fotel, kanapé), az erre a célra szolgáló kiegészítő segítségével
- Süllyesztett beépítés fém felületbe (1 mm vastagságú fém munkalapba)

Csom.	Kat. szám	2P+F süllyesztett csatlakozóaljzatok
		16 A 250 V~ 50/60 Hz A csatlakozóaljzatok telepítése kifejezetten bútorba ajánlott, biztonsági zsaluval ellátott. Megfelel az IEC 60881-1 szabványnak.
1	6 547 27	<b>2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval</b>
1	6 547 25	● Alumínium
1	6 547 26	○ Fehér ● Fekete

Csom.	Kat. szám	2P+F süllyesztett csatlakozóaljzatok fedéllel
		16 A 250 V~ 50/60 Hz A csatlakozóaljzatok telepítése kifejezetten bútorba ajánlott, biztonsági zsaluval ellátott. Megfelel az IEC 60881-1 szabványnak. Elforgatható fedél a védelemért és a stílusos megjelenésért.
1	6 547 28	<b>2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval</b> ● Alumínium fedéllel

Csom.	Kat. szám	USB A+C töltőaljzatok - 15 W
		110-240 V~ 50/60 Hz Megfelel az IEC 62368-1 szabványnak.
1	6 547 32	<b>2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval</b>
1	6 547 30	● Alumínium
1	6 547 31	○ Fehér ● Fekete

Csom.	Kat. szám	USB A+C töltőaljzat fedéllel - 15 W
		110-240 V~ 50/60 Hz Megfelel az IEC 62368-1 szabványnak. Elforgatható fedél a védelemért és a stílusos megjelenésért.
1	6 547 33	<b>2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval</b> ● Alumínium fedéllel
		<b>Kiegészítő, puha felületbe való beépítéshez (fotel, kanapé)</b>
15	6 547 39	Fém gyűrű, rögzíthetőség biztosításának érdekében, alumínium

**További színek** kérésre elérhetők, vagy a pCon szoftverben megtalálhatók