

Incara™ Multilink

irodákba és tárgyalótermekbe



Műszaki paraméterek a **62. oldalon**

Bútorlapba vízszintesen és válaszfalba függőlegesen süllyesztett kivitel
Max. 3680 W - 230 V~
2P+F csatlakozóaljzat: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, biztonsági zsaluval ellátott, megfelel az IEC 60881-1 szabványnak
USB töltőaljzat: 110-240 V~ 50/60 Hz, megfelel az IEC 62368-1 szabványnak.

| Csom. | Kat. szám | Incara™ Multilink - bútorlapba süllyesztett |
|-------|-----------|--|
| | | Program Mosaic szerelvényekkel felszerelt. 2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval. Bútorba süllyesztett beépítéshez (bútorlap vastagság 10-40 mm). |
| | | 4 modul 1 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 547 89 | ● Fehér / Fekete |
| 1 | 6 547 79 | ○ Fehér |
| 1 | 6 547 85 | ● Fekete |
| | | 6 modul 2 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB-C 30 W Power Delivery töltőaljzat |
| 1 | 6 547 93 | ● Fehér / Fekete |
| | | 6 modul 2 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 547 90 | ● Fehér / Fekete |
| 1 | 6 547 80 | ○ Fehér |
| 1 | 6 547 86 | ● Fekete |
| | | 8 modul 2 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat + 1 x RJ 45 Cat.6 UTP + 1 HDMI aljzat |
| 1 | 6 547 91 | ● Fehér / Fekete |
| 1 | 6 547 81 | ○ Fehér |
| 1 | 6 547 87 | ● Fekete |

| Csom. | Kat. szám | Incara™ Multilink - válaszfalba süllyesztett |
|-------|-----------|---|
| | | Válaszfalba süllyesztett beépítéshez (válaszfal vastagság 10-25 mm). |
| | | 8 modul 3 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 548 62 | ○ Fehér |
| | | 12 modul 3 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat + 3 x RJ 45 Cat.6 UTP + 1 x HDMI aljzat |
| 1 | 6 548 63 | ○ Fehér |
| | | 16 modul 2 x 8 modul 3 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat + 4 x RJ 45 Cat.6 UTP aljzat |
| 1 | 6 548 65 | ○ Fehér |

Incara™ Flip-up

irodákba és tárgyalótermekbe



Műszaki paraméterek a **63. oldalon**

Bútorba süllyesztett beépítéshez (bútorlap vastagság 15-40 mm)
Max. 3680 W - 230 V~
2P+F csatlakozóaljzat: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, biztonsági zsaluval ellátott, megfelel az IEC 60881-1 szabványnak
USB töltőaljzat: 110-240 V~ 50/60 Hz, megfelel az IEC 62368-1 szabványnak
Egyszerű rögzítés bútorlapba, körmök segítségével.

| Csom. | Kat. szám | Incara™ Flip-up |
|-------|-----------|---|
| | | 2 méter kábellel és 2P+F csatlakozódugóval. Program Mosaic szerelvényekkel felszerelt. |
| | | 8 modul - 3 x 2P+F csatlakozóaljzat - 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 548 54 | ● Alumínium |
| | | 8 modul - 2 x 2P+F csatlakozóaljzat - 1 x RJ 45 Cat.6 UTP aljzat - 1 x HDMI aljzat - 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 548 55 | ● Alumínium |
| | | 12 modul - 5 x 2P+F csatlakozóaljzat - 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 548 56 | ● Alumínium |
| | | 12 modul - 3 x 2P+F csatlakozóaljzat - 1 x RJ 45 Cat.6 UTP aljzat - 1 x HDMI aljzat - 1 x USB A+C 15 W töltőaljzat |
| 1 | 6 548 57 | ● Alumínium |