


## Batibox™

univerzális süllyesztődobozok



0 801 01



0 801 02

Csom.	Kat. szám	Univerzális dobozok
		Megerősített szilárdságú doboz többféle rögzítési lehetőséggel: – fém karmokkal való megfogás szerelt falakban (gipszkarton, tégl) vagy gipszlemezre – ragasztással a téglafalakra (tégla stb.) – ragasztó befeccskendezésével a gyors tömítésért Rögzített fém karmokkal felszerelve Védőkupakkal ellátott csavarokkal szállítva Kivágott helyek a ragasztónak vagy más rögzítési anyagnak. A ragasztó felvitele látható az átlátszóságnak köszönhetően Több dobozhelyet igénylő funkciókhoz (pl. Céliane, Galea Life vagy Program Mosaic programozható termosztát) a válaszfalak kivehetők
10   20	Mélység 50 0 801 21	Mélység 40 0 801 01 Furatátmérő: 67 mm Egyes doboz
10	0 801 22	0 801 02 <b>Más szerelvényekhez</b> Használható: 71 mm osztástávolságú szerelvényekhez
10	0 801 23	0 801 03 Kettős doboz Függőleges vagy vízszintes használatra
1	0 801 24	Hármas doboz Függőleges vagy vízszintes használatra
1	0 801 26	<b>Speciális 2x2 modul süllyesztődoboz</b> Program Mosaic világítás beállítási vezérlőhöz (477. oldal) Méret: 142x142 mm
1	0 801 28	<b>Speciális 2x6 modul süllyesztődoboz</b> Méret: 213x142 mm
1	0 801 28	<b>Speciális 2x10 modul süllyesztődoboz</b> Méret: 284x142 mm

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők a doboz szereléséhez
1	0 892 68	<b>Dobozhelymaró</b> Kemény anyagokhoz (mint például építőkövek, téglák, beton) Ø68 mm
1	0 801 67	<b>Wolfram karbid dobozhelymaró</b> Nagyon kemény anyagokhoz (tégla, csempe, cement, keményfa, kompozitok, gipszkarton stb.) Karbid végű irányító fúróval felszerelve, ami ideális a Ø67 mm univerzális dobozoknak szánt lyukak fúrására
20	0 801 97	<b>Tartozékok</b> Csavar minden Batibox dobozhoz Ø3 mm, hossz: 40 mm

## Batibox™

süllyesztődobozok gipszkarton falba



0 800 51



0 800 42



0 893 78

Csom.	Kat. szám	Egyes dobozok
20	0 800 40	<b>Egy Céliane vagy Program Mosaic modul részére</b> Furatátmérő: 32 mm (x2) Mélység: 40 mm
50	0 800 41	<b>Egyes doboz</b> Furatátmérő: 67 mm Csavaros vagy körmös rögzítéshez
50	0 800 51	Mélység: 40 mm
20	0 800 61	Mélység: 50 mm
		Mélység: 60 mm
15	Mélység 40 0 800 49	Mélység 50 0 800 52 <b>Több férőhelyes dobozok</b> Csavaros rögzítéshez Furatátmérő: 67 mm Osztástávolság: 71 mm Kivehető válaszfalakkal, a több dobozhelyet igénylő funkcióknak
30	0 800 42	0 800 52 <b>83,5 mm osztástávolságú szerelvényekhez</b> 3 modul a Céliane szerelvényekhez
30	0 800 43	0 800 53 <b>71 mm osztástávolságú szerelvényekhez</b> Kettes doboz – 4/5 modul Függőleges vagy vízszintes használatra
30	0 800 43	0 800 53 Hármas doboz – 6/8 modul Függőleges vagy vízszintes használatra
30   15	0 800 44	0 800 54 Négyes doboz – 8/10 modul Függőleges vagy vízszintes használatra
20	0 893 78	<b>Tűzálló doboz</b> Elektromos készülék felszereléséhez, tűzálló gipszkarton falra, deformálódás nélkül (két órán át) Irodai és otthoni használatra egyaránt Mélység: 55 mm Furatátmérő: 127 mm A vezetékeknek szükséges hely: 65 mm Mélység: 40 mm Csavaros rögzítés
20	0 801 97	<b>Tartozékok</b> Csavar minden Batibox dobozhoz Ø3 mm, hossz: 40 mm
100	0 897 48	Csavarment magassága: 2,4 mm Csavarment magassága: 1,06 mm