


Túlfeszültség-levezetők 230 - 400 V~

T2 vizsgálati osztály



4 122 67



4 122 47



4 122 99

Műszaki jellemzők (28. oldal)

Tranziens túlfeszültség ellen nyújtanak védelmet 230/400 V~ hálózatokon (50/60 Hz). A túlfeszültség-levezetők megfelelnek az EN/IEC 61643-11 szabványnak.

Elosztószekrények védelmére ajánlott.

Csom.	Kat. szám	T2 Túlfeszültség-levezetők kiegészítő modullal			
		Túlfeszültség-levezető cseremodullal és állapotjelzővel - Zöld: Túlfeszültség-levezető üzemi állapotban - Sárga: Modult cserélni kell A túlfeszültség-levezetők fokozott biztonságot nyújtanak az életük és a karbantartási ciklusok során. Elővezetékezett kismegszakító csatlakozók a fokozott megbízhatóságért és könnyű és gyors telepítésért DX3 kismegszakítókkal (1 modul/pólus) szerelhető Földelési rendszerek: TT, TNS			
		T2 - I_{max} 40 kA/pólus - 320 V~ Erősáramú létesítményekhez javasolt. Up: 1,7 kV - In: 20 kA/pólus - Uc: 320 V~ Javasolt kismegszakító: DX ³ 25 A - C jelleggörbe			
		Pólusok száma	Nulla helyzete	Jelző segédé.	17,5 mm-es modulszám
1	4 122 66 ¹	1P+N	Jobb	Igen	4
1	4 122 67 ¹	3P+N	Jobb	Igen	8
		T2 - I_{max} 20 kA/pólus - 320 V~ Kis létesítményekhez javasolt Up: 1,2 kV - In: 5 kA/pólus - Uc: 320 V~ Javasolt kismegszakító: DX ³ 20 A - C jelleggörbe			
		1P+N	Jobb	Igen	4
1	4 122 63 ¹	3P+N	Jobb	Igen	8

Csom.	Kat. szám	T2 Túlfeszültség-levezetők			
		Túlfeszültség-levezető cseremodullal és állapotjelzővel - Zöld: Túlfeszültség-levezető üzemi állapotban - Sárga: Modult cserélni kell			
		T2 - I_{max} 40 kA/pólus - 320 V~ Erősáramú létesítményekhez javasolt Up: 1,7 kV - In: 20 kA/pólus - Uc: 320 V~ Földelési rendszerek: TT, TNC, TNS Javasolt kismegszakító: DX ³ 25 A - C jelleggörbe			
		Pólusok száma	Nulla helyzete	Jelző segédé.	17,5 mm-es modulszám
1	4 122 40	1P	-	Nem	1
1	4 122 46 ¹	1P+N	Jobb	Nem	2
1	4 122 41	2P	-	Nem	2
1	4 122 42	3P	-	Igen	3
1	4 122 47 ¹	3P+N	Jobb	Nem	4
1	4 122 43	4P	-	Nem	4
		T2 - I_{max} 40 kA/pólus - 440 V~ Nagy létesítményekhez javasolt Up: 2,1 kV - In: 20 kA/pólus - Uc: 440 V~ Földelési rendszerek: TT, TNC, TNS Javasolt kismegszakító: DX ³ 25 A - C jelleggörbe			
1	4 122 30	1P	-	Nem	1
1	4 122 32	3P	-	Igen	3
1	4 122 33	4P	-	Igen	4
		T2 - I_{max} 20 kA/pólus - 320 V~ Kis létesítményekhez javasolt Up: 1,2 kV - In: 5 kA/pólus - Uc: 320 V~ Földelési rendszerek: TT, TNC, TNS Javasolt kismegszakító: DX ³ 20 A - C jelleggörbe			
1	4 122 20	1P	-	Nem	1
1	4 122 26 ¹	1P+N	Jobb	Nem	2
1	4 122 21	2P	-	Nem	2
1	4 122 27 ¹	3P+N	Jobb	Nem	4
1	4 122 23	4P	-	Nem	4

Csom.	Kat. szám	Cseremodulok
1	4 122 99	T2 - 40 kA / 320 V túlfeszültség-levezetőhöz, pólus modul Kat. szám: 4 122 40/41/42/43/46/47/66/67
1	4 123 00	T2 - 40 kA / 320 V túlfeszültség-levezetőhöz, N-PE modul Kat. szám: 4 122 46/47
1	4 123 01	T2 - 40 kA / 440 V túlfeszültség-levezetőhöz, pólus modul Kat. szám: 4 122 30/32/33
1	4 122 97	T2 - 20 kA / 320 V túlfeszültség-levezetőhöz, pólus modul Kat. szám: 4 122 20/21/23/26/27/62/63
1	4 122 98	T2 - 20 kA / 320 V túlfeszültség-levezetőhöz, N-PE modul Kat. szám: 4 122 26/27

1: 1P+N és 3P+N: L-N és N-PE védelmi mód (közös és differenciál mód), az N pólus tokozott szikraköz védi. 1+1-nek és 3+1-nek is nevezik.