

P17 Tempra ipari csatlakozótáblák összeállítása

- IEC 62262 alapján IK08
- Tűzállóság: 650 °C
- Max. IP66

Példa a kombinálható egység összeállítására

Doboz és előlap mérete **(374. és 381. oldal)**

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 220×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66								220×125 MM-ES ELŐLAPOK								
Alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL		Alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		1×16/32 A	2×16 A	1×63 A	Tömör előlap					
220×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.		371×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.		441×265 mm ⁽⁴⁾ 4× ALJZAT max.		441×405 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.		Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	
2		1		1		1		5	0 577 12	5	0 577 13 ⁽¹⁾	2	0 577 17	5	0 577 15	
ALAPDOBOZOK 280×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66								280×125 MM-ES ELŐLAPOK								
Növelt alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL		Megnövelt alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Megnövelt alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Megnövelt alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		2×16/32 A	2×16 A reteszelt aljzat	1×16/32+ 1×63 A	3×16 A	Tömör előlap				
280×125 mm ⁽⁴⁾ max. 3 aljzat		421×125 mm ⁽⁴⁾ 3× ALJZAT max.		501×265 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.		501×405 mm ⁽⁴⁾ 9× ALJZAT max.		Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	
3		1		1		1		4	0 577 18 ⁽¹⁾	1	0 577 23	2	0 577 19 ⁽¹⁾	4	0 577 14 ⁽¹⁾	

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 220×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66								220×125 MM-ES ELŐLAPOK								
Alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL		Alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		1×16/32 A	2×16 A	1×63 A	Tömör előlap					
220×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.		371×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.		441×265 mm ⁽⁴⁾ 4× ALJZAT max.		441×405 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.		Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	
2		1		1		1		5	0 577 12	5	0 577 13 ⁽¹⁾	2	0 577 17	5	0 577 15	
ALAPDOBOZOK 280×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66								280×125 MM-ES ELŐLAPOK								
Növelt alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL		Megnövelt alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Megnövelt alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		Megnövelt alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)		2×16/32 A	2×16 A reteszelt aljzat	1×16/32+ 1×63 A	3×16 A	Tömör előlap				
280×125 mm ⁽⁴⁾ max. 3 aljzat		421×125 mm ⁽⁴⁾ 3× ALJZAT max.		501×265 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.		501×405 mm ⁽⁴⁾ 9× ALJZAT max.		Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	Csom.	Kat. szám	
3		1		1		1		4	0 577 18 ⁽¹⁾	1	0 577 23	2	0 577 19 ⁽¹⁾	4	0 577 14 ⁽¹⁾	

(1) 1 db vakfedéllel szállítva; (2) vízszintesen elhelyezendő, kivéve 16 A háztartási aljzat; függőlegesen (IP44 működés közben); (3) IP54 zárt állapotban IP44 működés közben; (4) Külső méretek: mag. × szél.; (5) Retteszelhető aljzat kis peremmel; (6) IP55 reteszelt csatlakozóaljzat kis peremmel