

# Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

## fényerőszabályzók



7 520 60 + 7 548 80  
+ 7 543 91

7 520 62 + 7 548 92  
+ 7 541 31

7 521 63 + 7 540 06

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém súllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. Átlátszó védőburkolattal szállítva. A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve 1000 W-os fényerőszabályzó. Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel.

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V~ - 50 Hz
1	7 520 60	<p>Beépített túlfeszültség- és rövidzárlat védelemmel. Állapotszint memóriá újrabekapcsoláskor. Vezérelhető nem fényjelzős nyomóval (kat. szám 7 520 11) be- és kikapcsoláshoz, valamint fényerőszabályzóhoz.</p> <p><b>Forgatógombos fényerőszabályzó</b></p> <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel 2 vezeték Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA - fénycsövek előtéttel: 5 VA - 300 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 5 W - 300 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre</p>
1	7 520 62	<p><b>Nyomógombos fényerőszabályzó</b></p> <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel 2 vezeték Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 400 VA - fénycsövek előtéttel: 3 VA - 400 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 3 W - 400 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Funkciók: - fokozatmentes fényerőszabályzás - előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%) - elalvás mód: a világítás fokozatos lekapcsolása 1 óra alatt</p>

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V~ - 50 Hz
1	7 520 67	<p><b>1-10 V-os fényerőszabályzó</b></p> <p>Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető Csavaros vezetékbeiktetéssel 3 vezeték 1-10 V-os előtétű fénycsövekhez Terhelés: 40 - 600 VA</p> <p><b>Fényerőszabályzó - 1000 W</b></p> <p>A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető 3 vezeték Csavaros vezetékbeiktetéssel Max. terhelések: - ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 100 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 100 - 1000 VA Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre 5 állapotkijelző LED Kat. szám 0 801 02 Batibox súllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulos keret: 540-541. oldal (Valena Life vagy Valena Allure)</p> <p><input type="checkbox"/> Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám) <input type="checkbox"/> Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)</p>
1	7 521 63	
1	7 523 63	
1	0 401 49	<p><b>Aktív teljesítmény kompenzátor</b></p> <p>Lehetővé teszi tetszőleges terhelés (LED, kompakt halogén, ...) kapcsolását 2-vezetékes, null-vezeték bekötés nélküli kapcsolóknál.</p>