

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

mozgásérzékelős kapcsolók, fényjelzős akadályjelzők, mobil tartalékvilágítás, redőnyvezérlők, hotelkártya-kapcsoló




7 520 70 + 7 548 84
+ 7 540 71



7 521 78 + 7 543 01



7 520 69 + 7 541 21



hordozható
lámpa



7 520 25 + 7 543 91



7 520 29 + 7 551 45
+ 7 543 01

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Átlátszó védőburkolattal szállítva

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve fényjelzős akadályjelzők, mobil tartalékvilágítás

Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
1	7 520 70	<p>Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 8 m Beépített túlterhelés- és rövidzárlat védelemmel</p> <p>Mozgásérzékelős kapcsoló</p> <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel 2 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W - 100 W - Kompakt fénycsövek*: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V~ izzó- és halogénlámpa: 3 W - 250 W * több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum fogyasztás nő Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W</p>
1	7 520 73	<p>Mozgásérzékelős kapcsoló</p> <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel 3 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül: 0 - 50 W - Kompakt fénycső: 0 - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 - 150 VA - 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W</p>

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős akadályjelző
1	7 521 74	<p>Csavaros vezetékbeiktetéssel. Alkonykapcsolóval. Automatikus fény és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet áthaladáskor, 30 mp után kikapcsol Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 6 m LED megvilágítás Hangjelzés be- és kikapcsolható</p> <p><input type="checkbox"/> Valena Life Fehér <input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont <input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium <input type="checkbox"/> Valena Allure Fehér <input type="checkbox"/> Valena Allure Elefántcsont <input type="checkbox"/> Valena Allure Alumínium</p>
1	7 522 74	
1	7 523 74	
1	7 521 78	
1	7 522 78	
1	7 523 78	
		Mobil tartalékvilágítás
1	7 520 69	<p>Hálózati kimaradás esetén a lámpa automatikusan felkapcsol A lámpa megnyomás után kihúzható a töltőaljzatból A lámpa az eltávolítás után automatikusan felkapcsol Üzemidő: max. 2 óra Fényerő állítás lehetséges a terméken lévő nyomógombbal</p> <p><input type="checkbox"/> Valena Life Fehér <input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont <input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium</p>
1	7 521 69	
1	7 522 69	
		Redőnyvezérlők 6 A - 250 V~
1	7 520 29	<p>Redőnykapcsoló 6 A - 250 V~ Rugós vezetékbeiktetéssel Direkt vezérlésű motorokhoz</p>
1	7 520 30	
1	7 520 20	<p>Redőnynyomó 6 A - 250 V~ Rugós vezetékbeiktetéssel Elektronikus vezérlésű motorokhoz</p> <p>Redőnynyomó 6 A - 250 V~ Rugós vezetékbeiktetéssel Direkt vezérlésű motorokhoz</p>

Csom.	Kat. szám	Hotelkártya-kapcsoló
1	7 520 25	<p>Elektronikus hotelkártya-kapcsoló</p> <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Max. fogyasztás: 0,4 W Max. terhelés: 0,15 A Lekapcsolás késleltetés: 30 mp a kártya eltávolítása után A kat. szám 0 898 06 vagy 15.500.177-7 hotelkártyával használható Kártya max. szélesség 54 mm A kártya nem tartozék</p>