



7 530 42 + 7 554 12
+ 7 541 31



7 530 39 + 7 554 25
+ 7 543 01



7 531 30 + 7 541 41



7 530 38 + 7 531 37
+ 7 540 91

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Átlátszó porvédő burával szállítva

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve optikai csatlakozójzatok

Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozójzatok (RJ 45)
		LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség) Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26 Magas minőségű érintkezők: - 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve - 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt(draft)) Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/ÉIA 568C, IEC 60603-7
		Cat.6A változatok Class Ea megfelelőség Vizsgálati frekvencia: 500 MHz Adatátviteli sebesség: 10 Gigabit/s
5	7 530 44	1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
5	7 530 48	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) aljzat
5	7 530 45	2 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
5	7 530 49	2 x RJ 45 árnyékolt (STP) aljzat
		Cat.6 változatok Class E megfelelőség Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
10	7 530 42	1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
5	7 530 46	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) aljzat
10	7 530 43	2 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
5	7 530 47	2 x RJ 45 árnyékolt (STP) aljzat
5	7 530 32	RJ 11 + RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
		Cat.5e változatok Class D megfelelőség Vizsgálati frekvencia: 100 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
10	7 530 40	1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat
10	7 530 41	2 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) aljzat

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozójzatok (RJ 11)
		Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség) Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26 Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási ciklusra tesztelve Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/ÉIA 568C, IEC 60603-7
10	7 530 38	1 x RJ 11 csatlakozójzat
5	7 530 39	2 x RJ 11 csatlakozójzat

Csom.	Kat. szám	Optikai csatlakozójzat (SC/APC)
		Valena Life burkolattal szállítva 2 x SC/APC momomódusú csatlakozó Beiktatási csillapítás: 0,2 dB Védettség: IP21 - IK04"
1	7 531 30	<input type="checkbox"/> Fehér burkolattal
1	7 532 30	<input type="checkbox"/> Elefántcsont burkolattal
1	7 533 30	<input type="checkbox"/> Alumínium burkolattal

Címkeztetés burkolat informatikai aljzatokhoz: **519. oldal**

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozójzatokat

Részletek: **410. oldal**