

Valena™ Life

mozgásérzékelős kapcsolók, redőnyvezérlők és termosztátok burkolattal



7 521 70 + 7 540 71



7 522 70 + 7 541 11



7 523 73 + 7 541 71



7 521 29 + 7 541 21



7 523 33 + 7 541 31

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

| Csom. | Kat. szám | Mozgásérzékelős kapcsolók |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Látószög: 180°. Érzékelési távolság: max. 8 m Beépített túlterhelés- és rövidzárlat védelemmel |
| | | Mozgásérzékelős kapcsoló 2 vezeték Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W - 100 W - kompakt fénycsövek*: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- vagy halogénlámpa: 3 W - 250 W * Több érzékelő beépítése esetén egy körben megnő a minimális fogyasztás Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W |
| 1 | 7 521 70 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 70 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 70 | Valena Life Alumínium |
| | | Mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógombbal 2 vezeték Mozgásérzékelő ON/OFF vagy automatikus módba állítható Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W - 100 W - kompakt fénycsövek*: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- vagy halogénlámpa: 3 W - 250 W * Több érzékelő beépítése esetén egy körben megnő a minimális fogyasztás Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W |
| 1 | 7 521 72 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 72 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 72 | Valena Life Alumínium |
| | | Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezeték Max. terhelések - LED lámpák előtét nélkül: 0 W - 50 W - kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA - 230 V- izzó- vagy halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W |
| 1 | 7 521 73 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 73 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 73 | Valena Life Alumínium |

| Csom. | Kat. szám | Redőnyvezérlők 6 A -250 V~ |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Redőnykapcsoló Rugós vezetékbekeötéssel Direkt vezérlésű motorokhoz |
| 5 | 7 521 29 | Valena Life Fehér |
| 5 | 7 522 29 | Valena Life Elefántcsont |
| 5 | 7 523 29 | Valena Life Alumínium |
| | | Redőnynyomó Rugós vezetékbekeötéssel Elektronikus vezérlésű motorokhoz |
| 5 | 7 521 30 | Valena Life Fehér |
| 5 | 7 522 30 | Valena Life Elefántcsont |
| 5 | 7 523 30 | Valena Life Alumínium |
| | | Redőnynyomó Rugós vezetékbekeötéssel Direkt vezérlésű motorokhoz |
| 1 | 7 521 20 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 20 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 20 | Valena Life Alumínium |
| | | Hőmérséklet-szabályzók |
| | | Elektronikus szobatermosztát Csavaros vezetékbekeötés Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Vezérlő forgatógomb állítható min. és max. értékekkel Szabályozási tartomány: 5 °C - 30 °C Szabályozási pontosság: +/-0,5 °C Egy potenciál független váltóérintkezős kimenet Megszakítóképesség: - 8 A - 250 V~ - ohmikus, induktív áramkör, cosφ = 1 - 2 A - 250 V~ - induktív áramkör, cosφ = 0,6 - 12 - 48 V ~ - 12 - 24 V= min. 1 mA - max. 500 mA |
| 1 | 7 521 33 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 33 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 33 | Valena Life Alumínium |
| | | Termosztát padlófűtéshez Csavaros vezetékbekeötés Záróérintkezős kimenet és LED-es visszajelzés 4 m-es szondával elővezetékkezelt, max. 20 m vezetékhozz alkalmazható Szabályozási tartomány: 10 °C - 60 °C |
| 1 | 7 521 34 | Valena Life Fehér |
| 1 | 7 522 34 | Valena Life Elefántcsont |
| 1 | 7 523 34 | Valena Life Alumínium |