

## Galea™ Life mechanizmusok

világításvezérlés: nyomók



7 758 09 + 7 715 19 + 7 715 01



7 758 11 + 7 715 10 + 7 719 61

Kiválasztási táblázat (359. oldal)

Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel  
Rugós vezeték bekötéssel  
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Húzózsínös kapcsoló/nyomó 250 V~
		Húzózsín nélkül szállítva
1	7 758 09	Húzózsínös váltókapcsoló, 6 AX*
1	7 758 19	Húzózsínös váltóérintkezős nyomó, 10 A
10	0 898 05	Húzózsín, hossza: 1,5 m
<b>Nyomók 10 A – 250 V~</b>		
10	7 758 11	Egypólusú nyomó Jelzőfényrel ellátható
10	7 758 16	Váltóérintkezős nyomó Jelzőfényrel ellátható
1	7 758 10	Váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló
1	7 758 18	Kettős váltóérintkezős nyomó
<b>Fényjelzős nyomók 250 V~</b>		
10	7 758 13	Egypólusú nyomó jelzőfényrel <sup>(1)</sup>
10	7 758 17	Nyomó jelzőfényrel <sup>(2)</sup> Szabad potenciál érintkezővel 7 757 09/10-es kat. számú elektronikus dallamcsengőhöz (8/12 V)
10	7 758 44	Kerek nyomó jelzőfényrel
10	7 758 46	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel <sup>(1)</sup>

[1] 7 758 90 kat. számú lámpával szállítva (zöld 1,0 mA)

[2] 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

[3] Szín kódok az x helyére: 0 = fehér burkolat, 2 = mélybronz burkolat, 3 = alumínium burkolat,  
4 = titán burkolat, 5 = gyöngyház burkolat

## Galea™ Life mechanizmusok

világításvezérlés: forgatógombos kapcsolók, időkapcsolók



7 758 16 + 7 712 10 + 7 719 95



7 759 59 + 7 770 57 + 7 710 01



7 758 04 + 7 714 14 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos kapcsolók
		D tengelyes görgős kapcsolók
1	7 759 57	<b>3 állású fokozatkapcsoló</b> (2–1–3) pontokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú Forgásszög 60°
1	7 759 58	<b>4 állású fokozatkapcsoló</b> (0–1–2–3) számokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú + nulla Forgásszög 45°
1	7 759 59	<b>2 állású fokozatkapcsoló</b> (0–1) számokkal jelölt állások 32 A – 250 V~, kétpólusú
<b>Időkapcsolók 16 A – 250 V~</b>		
1	7 759 62	<b>Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló</b> Mechanikus beállítással 0–15 perc Világításhoz, szellőztetéshez vagy fűtéshez
1	7 759 64	<b>Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló</b> Mechanikus beállítással 0–120 perc Fűtéshez és szellőztetéshez
<b>Mechanikus redőnyvezérlés 10 A – 250 V~</b>		
1	7 758 04	<b>Redőnykapcsoló</b> Mechanikus leállítású motor közvetlen vezérléséhez
1	7 758 14	<b>Redőnynyomó</b> Elektronikus leállítású motor közvetlen vezérléséhez