

Valena™

világításvezérlés: nyomógombos fényerőszabályzók



Valena™

világításvezérlés: mozgásérzékelős kapcsolók



7702 62 + 7701 51



7 700 74 + 7 744 61



7 742 29

Csom.	Kat. szám	Nyomógombos fényerőszabályzók 230 V~ – 50 Hz						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehér</td> <td>Elefántcsont</td> </tr> <tr> <td>7 700 62</td> <td>7 741 62</td> </tr> </table>			Fehér	Elefántcsont	7 700 62	7 741 62	<p>A termék be/ki kapcsoló gombbal és független +/- fényerőszint-beállító gombbal rendelkezik</p> <p> Fényerőszabályzó 40–400 W 2 vezetékes Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (40–400 W)</p> <p>– ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető</p>
Fehér	Elefántcsont							
7 700 62	7 741 62							
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 700 74</td> <td>7 741 74</td> </tr> </table>			7 700 74	7 741 74	<p> Fényerőszabályzó 40–600 W 2 vezetékes Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (40–600 W)</p> <p>– ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40–600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA</p>		
7 700 74	7 741 74							
1	<table border="0"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumínium</td> </tr> <tr> <td>7 702 62</td> </tr> </table>		Alumínium	7 702 62	<p> Fényerőszabályzó 40–400 W 2 vezetékes Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (40–400 W)</p> <p>– ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA. Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető</p>			
Alumínium								
7 702 62								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>7 702 74</td> </tr> </table>		7 702 74	<p> Fényerőszabályzó 40–600 W 2 vezetékes Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (40–600 W)</p> <p>– ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40–600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA</p>				
7 702 74								

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V~						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehér</td> <td>Elefántcsont</td> </tr> <tr> <td>7 742 69</td> <td>7 741 69</td> </tr> </table>			Fehér	Elefántcsont	7 742 69	7 741 69	<p> Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W 3 vezetékes Az érzékenység beállítható</p> <p>Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Két mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető 3 órával az „ON” gomb megnyomása után a termék visszatér az automatikus üzemmódba Állítható érzékelési távolság: 3–10 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényérzékenység: 3–1000 lux Állítható időzítés: 1 mp – 16 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (max. 1000 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (max. 500 VA) – fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (100 VA) – kompakt fénycső (max. 100 VA) – ventilátorok (max. 100 VA) – mágneskapcsolók (I_{max} ≤ 2 A)</p>
Fehér	Elefántcsont							
7 742 69	7 741 69							
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 742 29</td> <td>7 741 29</td> </tr> </table>			7 742 29	7 741 29	<p> Mozgásérzékelős kapcsoló 3-250 W 2 vezetékes Az érzékenység beállítható</p> <p>Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Érzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényérzékenység: 3–1000 lux Állítható időzítés: 6 mp – 6 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V- (3-250 W) Min. terhelés: 60 W</p>		
7 742 29	7 741 29							

(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)