



7 700 92 + 7 744 51



7 741 20 + 7 743 51



7 744 50



7 743 24 + 7 743 51



7 702 23 + 7 701 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Fém súllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		IP44-es védettségű mechanizmusok	
			Hagyományos keretekkel vízmentesen szerelhető	
	Fehér	Elefántcsont		
10	7 742 01	7 741 01		Egypólusú kapcsoló
10	7 742 06	7 741 06		Váltókapcsoló
10	7 700 97	7 741 97		Keresztkapcsoló
10	7 700 98	7 741 98		Kettős váltókapcsoló
10	7 700 92	7 741 92		Kétpólusú kapcsoló
10	7 700 99	7 741 99		Egypólusú nyomó csengőjellel
10	7 742 20	7 741 20		2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel, gyermekvédelemmel Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám		IP44-es védettségű keret	
			Minden nem IP44-es mechanizmussal kompatibilis Nem sorolható	
	Fehér	Elefántcsont		
10	7 744 50	7 743 50		IP44-es vízmentes keret csapófedéllel
10	7 701 50			IP44-es vízmentes keret csapófedéllel

Csom.	Kat. szám	Glimmlámpák	
10	7 758 97		Zöld glimmlámpa 0,5 mA – 230 V
10	7 758 90		Zöld nagy fényerejű glimmlámpa 1 mA – 230 V
10	7 758 98		Narancssárga glimmlámpa 1 mA – 230 V
10	7 758 99		Zöld glimmlámpa 15 mA – 12 V

Csom.	Kat. szám		Egyéb mechanizmusok, kiegészítők	
	Fehér	Elefántcsont		
10	7 744 47	7 743 47		Kábelkivezető
10	7 744 46	7 743 46		Vakfedél
10	7 744 80	7 743 80		Univerzális burkolat Ø46,5 mm Univerzális burkolattal szerelhető Galea Life mechanizmusokhoz
10	Alumínium 7 701 47			Kábelkivezető
10	7 701 46			Vakfedél
10	7 701 80			Univerzális burkolat Ø46,5 mm Univerzális burkolattal szerelhető Galea Life mechanizmusokhoz

Csom.	Kat. szám		Hangszóró csatlakozóaljzatok	
			DIN 41 529 szabvány szerinti csatlakozókkal 0,75–5 mm ² keresztmetszetű kábelekhez Csavaros vezetékbeiktetéssel	
	Fehér	Elefántcsont		
10	7 742 23	7 741 23		Hifi hangszóró csatlakozóaljzat 2 db szorítócsatlakozóval
10	7 744 24	7 743 24		Hifi hangszóró csatlakozóaljzat 4 db szorítócsatlakozóval
10	Alumínium 7 702 23			Hifi hangszóró csatlakozóaljzat 2 db szorítócsatlakozóval
10	7 701 24			Hifi hangszóró csatlakozóaljzat 4 db szorítócsatlakozóval