Niloé™

RJ 11 és csatlakozóaljzatok

7 645 70


7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozóaljzatok
		Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség) Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22-26 Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási ciklusra tesztelve Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
		1 x RJ 11 körmös aljzatok
10	7 645 69	○ Fehér
10	7 646 69	● Bézs
		RJ 11 + RJ 45 Cat.5e árnyékolatlan (UTP) aljzatok
10	7 645 70	○ Fehér
10	7 646 70	● Bézs
		RJ 11 + RJ 45 Cat.6 árnyékolatlan (UTP) aljzat
10	7 645 72	○ Fehér
		Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ 45)
		LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)
		Cat.6 változatok
		Class E megfelelőség Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
		1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat
10	7 645 75	○ Fehér
		2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat
10	7 645 76	○ Fehér
		1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat
10	7 645 77	○ Fehér
		2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat
10	7 645 78	○ Fehér
		1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat
10	7 645 73	○ Fehér
10	7 646 73	● Bézs
		2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat
10	7 645 74	○ Fehér
10	7 646 74	● Bézs
		Cat.5e változtoz
		Class E megfelelőség Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
		1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzat
10	7 645 71	○ Fehér
10	7 646 71	● Bézs
		2 x RJ45 árnyékolatlan (UTP) körös aljzat
10	7 645 80	○ Fehér
10	7 646 80	● Bézs

Niloé™

USB töltőaljzatok és hangszóró aljzat

7 645 94

7 645 96

7 645 30

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA
(kat. szám 7 645 30 / 7 646 30 esetén: 1000 mA)
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének
Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók gyors töltéséhez
Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges
Töltőkábel nem tartozék
Készenléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	Kettős USB-A töltőaljzat
		Max. töltőáram: 2400 mA 5 V
1	7 645 94	○ Fehér
1	7 646 94	● Bézs
		USB C-típusú töltőaljzat 1,5A
		1500 mA 5V Fogyasztás passzív üzemmódban <0,07 W. Megfelel az IEC 60950 szabványnak. Vezeték nélkül szállítjuk.
1	7 645 93	○ Fehér
		Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal
		A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 2400 mA 5 V A kijelző látható marad töltés közben
1	7 645 96	○ Fehér
1	7 646 96	● Bézs
		2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat
		Rugós vezetékbekötéssel Hagyományos 2P+F 16A csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékezés változtatása nélkül USB aljzat töltőárama: 1000 mA Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV Kerettel és burkolattal együtt szállítva Felszerelés: egyes süllyesztődobozba
1	7 645 30	○ Fehér
1	7 646 30	● Bézs
		2P+F földelt USB C-típusú töltőaljzattal
1	7 645 35	○ Fehér
1	7 646 35	● Bézs
		Hangszóró csatlakozóaljzat 2 db kivezetéssel (mono)
10	7 645 81	○ Fehér
10	7 646 81	● Bézs

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat

Részletek: **410. oldal**

legrandaruhaz.hu