

Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélkül földelt csatlakozóaljzatok, informatikai aljzatok, antenna aljzatok



7 736 20 + 7 736 71

7 737 27

7 736 39 + 7 736 81

7 736 32 + 7 736 91

7 736 45 + 7 736 51

Cariva keret kiválasztási táblázat (602. oldal)
Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Csavaros és körmös rögzítési lehetőség

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
	Földelt csatlakozóaljzatok		
	10/16 A – 250 V~		
	Csavaros vezetékbeiktetéssel		
10	7 736 20	7 737 20	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 736 21	7 737 21	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 736 22	7 737 22	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel csapófedéllel
10	7 736 45	7 737 45	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel csapófedéllel, IP44
	Kettős földelt csatlakozóaljzatok		
	10/16 A – 250 V~, komplett		
	Fehér	Bézs	
5	7 736 27	7 737 27	2x2P+F csatlakozóaljzat
	Telefon-csatlakozóaljzatok		
10	7 736 38	7 737 38	Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel 1xRJ11 aljzat – 4 pólusú
	Informatikai csatlakozóaljzatok		
	Gyors bekötés ráfordítható bekötőkarral Körmös rögzítéssel Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adátviteli sebesség 1 Gigabit/s		
10	7 736 41	7 737 41	1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat
10	7 736 42		2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
	Antenna-csatlakozóaljzatok		
	Koaxiális kábelekhez Ø9,5 mm-es dugókhoz		
	TV csatlakozóaljzatok		
	Frekvenciartomány: 0–2400 MHz szűrő nélkül		
	Végzáró		
10	7 736 78	7 737 78	Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 79	7 737 79	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 80	7 737 80	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
	TV-Rádió csatlakozóaljzatok		
	frekvenciartományok: – TV: 4 - 862 MHz – Rádió: 87,5 - 108 MHz		
10	7 736 32	7 737 32	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 33	7 737 33	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 34	7 737 34	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
	TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzatok		
	Frekvenciartományok: – TV: 4–862 MHz – Rádió: 87,5–108 MHz – SAT: 950–2150 MHz		
10	7 736 35	7 737 35	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 37	7 737 37	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 36	7 737 36	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
	Kiegészítők:		
10	7 736 46	7 737 46	Vakfedél
10	7 736 96	7 737 96	Kiemelődoboz kapcsolókhoz Mélysége: 26 mm
10	7 736 97	7 737 97	Kiemelődoboz csatlakozóaljzatokhoz Mélysége: 36 mm
5	7 736 98	7 737 98	Kiemelődoboz (minden mechanizmushoz) Mélysége: 41 mm
10	7 736 29	7 737 29	Billentyű csengőjellel
10	7 736 30	7 737 30	Billentyű lámpajellel