

Batibox™

univerzális süllyesztődobozok

Batibox™

süllyesztődobozok gipszkarton falba



0 801 01



0 801 02






0 800 51









0 800 42



0 893 78

Csom.	Kat. szám		Univerzális dobozok
			Megerősített szilárdságú doboz többféle rögzítési lehetőséggel: – fém karmokkal való megfogatás szerelt falakban (gipszkarton, téglá) vagy gipszlemezre – ragasztással a téglafalakra (tégla stb.) – ragasztó befecskendezésével a gyors tömítésért Rögzített fém karmokkal felszerelve Védőkupakkal ellátott csavarokkal szállítva Kivágott helyek a ragasztónak vagy más rögzítési anyagnak. A ragasztó felvitele látható az átlátszóságnak köszönhetően Több dobozhelyet igénylő funkciókhoz (pl. Céliane, Galea Life vagy Program Mosaic programozható termosztát) a válaszfalak kivehetők
10 20	Mélység 50 0 801 21	Mélység 40 0 801 01	Furatátmérő: 67 mm Egyes doboz 
10	0 801 22	0 801 02	Használható: 71 mm osztástávolságú szerelvényekhez
10	0 801 23	0 801 03	Kettős doboz Függőleges vagy vízszintes használatra 
10	0 801 23	0 801 03	Hármas doboz Függőleges vagy vízszintes használatra 
1	0 801 24		Speciális 2x2 modulós süllyesztődoboz Program Mosaic világítás beállítás vezérlőhöz Méret: 142x142 mm
1	0 801 26		Speciális 2x6 modulós süllyesztődoboz Méret: 213x142 mm
1	0 801 28		Speciális 2x10 modulós süllyesztődoboz Méret: 284x142 mm

Csom.	Kat. szám		Kiegészítők a doboz szereléséhez
1	0 801 67		Wolfram karbid dobozhelymaró Nagyon kemény anyagokhoz (tégla, csempe, cement, keményfa, kompozitok, gipszkarton stb.) Karbid végű irányító fúróval felszerelve, ami ideális a Ø67 mm univerzális dobozoknak szánt lyukak fúrására

Csom.	Kat. szám		Egyes dobozok
20	0 800 40		Egy modulós Céliane vagy Program Mosaic részére Furatátmérő: 32 mm (x2) Mélység: 40 mm 
50	0 800 41		Egyes doboz Furatátmérő: 67 mm Csavaros vagy körmös rögzítéshez 
50	0 800 51		Mélység: 40 mm
20	0 800 61		Mélység: 50 mm
			Mélység: 60 mm
			Több férőhelyes dobozok Csavaros rögzítéshez Furatátmérő: 67 mm Osztástávolság: 71 mm Kivehető válaszfalakkal, a több dobozhelyet igénylő funkcióknak
15	Mélység 40 0 800 49	Mélység 50	83,5 mm osztástávolságú szerelvényekhez 3 modulós Program Mosaic szerelvényekhez 
30	0 800 42	0 800 52	71 mm osztástávolságú szerelvényekhez Kettes doboz – 4/5 modulós Függőleges vagy vízszintes használatra 
30	0 800 43	0 800 53	Hármas doboz – 6/8 modulós Függőleges vagy vízszintes használatra 
30 15	0 800 44	0 800 54	Négyes doboz – 8/10 modulós Függőleges vagy vízszintes használatra 
20	0 893 78		Tűzálló doboz Elektromos készülék felszereléséhez, tűzálló gipszkarton falra, deformálódás nélkül (két órán át) Irodai és otthoni használatra egyaránt Mélység: 55 mm Furatátmérő: 127 mm A vezetéknek szükséges hely: 65 mm Mélység: 40 mm Csavaros rögzítés
			Tartozékok Csavar minden Batibox dobozhoz Ø3 mm, hossz: 40 mm Gyors csavarozás
20	0 801 97		Csavar menet magassága: 2,4 mm
100	0 897 48		Csavar menet magassága: 1,06 mm