



Esztétikus falön kívüli megoldás, falvésés nélkül



- Helytakarékos megoldás
- Széles termékválaszték
- Esztétikus kivitel



Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX* – 250 V~
	Fehér RAL 9010	
10	0 860 01	Váltó- vagy egypólusú kapcsoló
10	0 860 17	Váltó- vagy egypólusú kapcsoló fényjelzős billentyűvel ⁽¹⁾
10	0 860 03	Kétpólusú kapcsoló
10	0 860 04	Keresztkapcsoló
10	0 860 20	Kettős váltókapcsoló
1	0 860 68	Forgatógombos fényerőszabályzó 40–400 W Nem köthető váltókapcsolásba Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–300 W) – ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (40–300 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA
10	0 860 05	Nyomók 6 A – 250 V~ Egypólusú nyomó fényjelzős billentyűvel ⁽¹⁾ A 0 899 01/02/07 kat. számú lámpával jelzőfényessé tehető.
5	0 860 29	Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~ 2P+F csatlakozóaljzat
10	0 860 42	Antenna-csatlakozóaljzatok TV-RD-SAT végzáró TV-csatlakozókhoz: 5–68/120–862 MHz Rádiócsatlakozókhoz: 87,5–108 MHz SAT-csatlakozókhoz: 950–2150 MHz Kicsatolási csillapítás: ≤ 2 dB Negyedfordulatos bekötéssel Koaxiális kábelhez
10	0 860 33	Informatikai csatlakozóaljzat (RJ 45 ISDN) RJ 45 ISDN csatlakozó – 8 érintkezős Negyedfordulatos bekötéssel, gyors bekötési technikával
10	0 860 47	Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ 45) Megfelelnek az alábbi szabványoknak: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C POE+ ÉS POE++ megfelelőség (akár 90 W) 2500 csatlakozási ciklusra tesztelve
10	0 860 59	1x RJ 45 Cat.6 FTP 9 érintkezős csatlakozóaljzat
10	0 860 61	1x RJ 45 Cat.5e UTP 8 érintkezős csatlakozóaljzat 1x RJ 45 Cat.5e FTP 9 érintkezős csatlakozóaljzat
10	0 860 39	Hangszóró csatlakozóaljzat Hi-Fi hangszóró csatlakozóaljzat, csíptető (2 db szorító csatlakozóval, gyors bekötéssel)
10	0 860 57	Kiegészítők: Kábelkivezető és kötődoboz