

Plexo™ 66 süllyesztett szerelvények

IP 66 - IK 08



6 845 53

Fehér RAL 9010
Polipropilén/ABS keret
Felhasználási hőmérséklet: -20 és +40 °C között (+50 °C rövid időtartamra)
Kiemelő doboz nélkül szállítva, felszerelhető hagyományos fém süllyesztődobozba
Rozsdamentes acél rögzítőcsavarokkal szállítva
Lámpa nélkül szállítva

Csom.	Kat.szám	Kapcsolók 20 AX - 250 V~
1	6 845 53	Megfelel a BS EN 60669-1 előírásainak A tömítőkészlet használata nem szükséges kiemelő doboz megléte esetén Kat.számok 6 845 89/90/91 Váltókapcsoló
1	6 845 54	Kettős váltókapcsoló
1	6 845 56	Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényessé tehető 230 V~ kat. szám: zöld - 0 899 07
1	6 845 60	Nyomó 6 A - 250 V~ Váltóérintkezős nyomó jelzőfényessé tehető 230 V~ kat. szám: zöld - 0 899 07
1	6 845 85	Program Mosaic illesztőkeret 2 modulos Program Mosaic funkciók részére Füstszerű csapófedéllel (PL: 0 772 10 kat. számú 16 A 250 V~ földelt csatlakozóaljzat is bele tehető)

Plexo™ 66 falon kívüli szerelvények

IP 66 - IK 08



0 904 67

Szürke RAL 7016/TO 29
ISO 20 gumi kábelbevezető membránnal szállítva a hátsó kábelezéshez
Felső vagy alsó kábelezés esetén tömszelence szükséges (358. oldal)
Rozsdamentes acél rögzítőcsavarokkal és tömítőkészlettel szállítva

Csom.	Kat.szám	Kapcsolók 20 AX - 250 V~
1	6 846 03	Megfelel a BS EN 60669-1 előírásainak Hátsó tömítőkészlettel szállítva A mechanizmus hátoldalán szilikonos kiegészítő tömítésre alkalmas felület található Váltókapcsoló
1	6 846 02	Kétpólusú kapcsoló
1	6 846 04	Kettős váltóérintkezős kapcsoló
1	6 846 11	Nyomó 6 A - 250 V~ 1 pólusú Váltóérintkezős nyomó csengő «BELL» felirattal
1	6 846 36	16 A - 250 V~ földelt csatlakozóaljzat Plexo 66 PM illesztődoboz
10	0 772 10	Program Mosaic csatlakozóaljzat
1	0 904 67	RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s 1 x Cat. 6 - FTP
1	6 846 36	Program Mosaic illesztődobozok Program Mosaic funkciók részére Füstszerű csapófedéllel 2 modulos (PL: 0 772 10 kat. számú 16 A 250 V~ földelt csatlakozóaljzat is bele tehető)
1	6 846 38	Program Mosaic funkciók részére Füstszerű csapófedéllel 3 modulos

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat
Részletek: **410. oldal**



legrandan.hu Otthoni hálózati rendszerek, **396. oldal**

*AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas